

ISO 12924: L-XC(F)CIB2
DIN 51502: KP2K-30

KORROOSIO
SUOJAUSÄÄRIMMÄINEN
PAINEN

MONIKÄYTTÖ

TUOTEKUVAUS

OPTIMUS MULTIPURPOSE EP 2 on mineraaliöljyyn perustuva rasva, jonka saentimena lithium. Rasva sisältää antioksidantteja, korroosionestoaineita ja EP-lisäaineita.

Tuote on yleiseen käyttöön tarkoitettu monikäyttöärasva, jota voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa sekä lämpötiloissa. Voitelurasva tarjoaa hyvän mekaanisen vakauden ja korroosiosuojauksen, joten se soveltuu laakereiden voiteluun myös kosteissa ympäristöissä.

OPTIMUS MULTIPURPOSE EP 2 on korkealaatuinen monikäyttöärasva, jota voidaan käyttää sekä teollisuudessa että liikkuvan kaluston rasvana. Rasva soveltuu monenlaisiin liuku- ja vierintälaakereihin.

Erittäin hyvä korroosiosuojaus
Laaja käyttöalue
Hyvä iskunkestävyys

TYYPILLISET TEKNISET TIEDOT

Saennin	Litium	
Perusöljy	Mineraaliöljy	
Tekstuuri	Sileä	
Väri	Visuaalinen	Keltainen/ruskea
NLGI-luokka	ASTM D 217	2
Tippumispiste	IP 396	> 180 °C
Perusöljyn viskositeetti 40 °C:ssa	ASTM D 7152	110 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti 100 °C:ssa	ASTM D 7152	11 mm ² /s
Tunkeuma, 60 iskua	ISO 2137	265 - 295
Neljän kuulan koe, hitsautumiskuorma	DIN 51350:4	2600 KG
Vedenkestävyys 90 °C:ssa	DIN 51807:1	1
Vesihuuhoutuminen, häviö @ 79 °C	ISO 11009	< 10 %
Emcor suolavesi	ISO 11007	≤ 2 - 2
Virtauspaine -30 °C:ssa	DIN 51805 mod	< 1400 mbar
SKF R2F B 120 °C:ssa	SKF	Pass
Tiheys	IP 530	890 kg/m ³
Lämpötila-alue	-30 °C - +120 °C (Max +130 °C)	

Yllä olevat tiedot perustuvat nykyisiin tuotantotietoihin, ja ne voivat vaihdella annettujen toleranssien sisällä. Lämpötila-alue on annettu vain ohjeellisesti. Tietoja ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Nämä tiedot korvaavat aiemmat painokset.

Oy Sandman-Nupnau Ab
Rälssintie 10
00720 Helsinki
info@sanup.fi